

Generators

43 produits

Catalogue généré le 04/09/2026 15:32

Photo	Produit	Caractéristiques
	Groupe électrogène diesel 13 kVA refroidi par eau Perkins · 403A-15G1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 13KVA – 10.4 KW Secours: 15KVA – 11.4KW Moteur: Perkins 403A-15G1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 15 kVA refroidi par eau Perkins · 403A-15G2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 15KVA – 12 KW Secours: 16.5KVA – 13.2 KW Moteur: Perkins 403A-15G2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 20 kVA refroidi par eau Perkins · 404A-22G1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 20KVA – 16 KW Secours: 22.3KVA – 17.8 KW Moteur: Perkins 404A-22G1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 30 kVA refroidi par eau Perkins · 1103A-33G Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 30KVA – 24 KW Secours: 33 KVA – 26.4 KW Moteur: Perkins 1103A-33G Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 45 kVA refroidi par eau Perkins · 1103A-33TG1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 45KVA – 36 KW Secours: 49.6 KVA – 39.7 KW Moteur: Perkins 1103A-33TG1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 75 dBA

Photo	Produit	Caractéristiques
	Groupe électrogène diesel 60 kVA refroidi par eau Perkins · 1103A-33TG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 60KVA – 48 KW Secours: 66 KVA – 52.8 KW Moteur: Perkins 1103A-33TG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 80 kVA refroidi par eau Perkins · 1104A-44TG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 80KVA – 64 KW Secours: 88 KVA – 70.4 KW Moteur: Perkins 1104A-44TG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 100 kVA refroidi par eau Perkins · 1104C-44TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 100KVA – 80 KW Secours: 110 KVA – 88 KW Moteur: Perkins 1104C-44TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 75 dBA
	Groupe électrogène diesel 135 kVA refroidi par eau Perkins · 1106A-70TG1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 135KVA – 108 KW Secours: 150 KVA – 120 KW Moteur: Perkins 1106A-70TG1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 77 dBA
	Groupe électrogène diesel 150 kVA refroidi par eau Perkins · 1106A-70TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 150KVA – 120 KW Secours: 165 KVA – 132 KW Moteur: Perkins 1106A-70TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 77 dBA
	Groupe électrogène diesel 180 kVA refroidi par eau Perkins · 1106A-70TAG3 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 180KVA – 144 KW Secours: 200 KVA – 160 KW Moteur: Perkins 1106A-70TAG3 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 77 dBA
	Groupe électrogène diesel 200 kVA refroidi par eau Perkins · 1106A-70TAG4 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 200KVA – 160 KW Secours: 220 KVA – 176 KW Moteur: Perkins 1106A-70TAG4 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 77 dBA
	Groupe électrogène diesel 300 kVA refroidi par eau Perkins · 1506A-E88TAG5 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 300KVA – 240 KW Secours: 330 KVA – 264 KW Moteur: Perkins 1506A-E88TAG5 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 79 dBA

Photo	Produit	Caractéristiques
	Groupe électrogène diesel 350 kVA refroidi par eau Perkins · 2206A-E13TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 350KVA – 280 KW Secours: 400 KVA – 320 KW Moteur: Perkins 2206A-E13TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 400 kVA refroidi par eau Perkins · 2206A-E13TAG3 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 400KVA – 320 KW Secours: 450 KVA – 360 KW Moteur: Perkins 2206A-E13TAG3 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 450 kVA refroidi par eau Perkins · 2506A-E15TAG1 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 455KVA – 364 KW Secours: 500 KVA – 400 KW Moteur: Perkins 2506A-E15TAG1 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 500 kVA refroidi par eau Perkins · 2506A-E15TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 500KVA – 400KW Secours: 550 KVA – 440 KW Moteur: Perkins 2506A-E15TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 600 kVA refroidi par eau Perkins · 2806A-E18TAG1A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 600KVA – 480KW Secours: 660 KVA – 528 KW Moteur: Perkins 2806A-E18TAG1A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 79 dBA
	Groupe électrogène diesel 750 kVA refroidi par eau Perkins · 4006-23TAG2A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 750KVA – 600KW Secours: 825 KVA – 660 KW Moteur: Perkins 4006-23TAG2A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 82 dBA
	Groupe électrogène diesel 800 kVA refroidi par eau Perkins · 4006-23TAG3A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 800KVA – 640KW Secours: 880 KVA – 704 KW Moteur: Perkins 4006-23TAG3A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 82 dBA
	Groupe électrogène diesel 1000 kVA refroidi par eau Perkins · 4008-30TAG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 1000KVA – 800KW Secours: 1100 KVA – 880 KW Moteur: Perkins 4008-30TAG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 82 dBA

Photo	Produit	Caractéristiques
	Groupe électrogène diesel 1000 kVA refroidi par eau (4008-TAG2A) Perkins · 4008-TAG2A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 1000KVA – 800KW Secours: 1100 KVA – 880 KW Moteur: Perkins 4008-TAG2A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 68dBA
	Groupe électrogène diesel 1250 kVA refroidi par eau Perkins · 4012-46TWG2A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 1253KVA – 1002KW Secours: 1385 KVA – 1108 KW Moteur: Perkins 4012-46TWG2A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 85 dBA
	Groupe électrogène diesel 1500 kVA refroidi par eau Perkins · 4012-46TAG2A Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 1505KVA – 1204KW Secours: 1656 KVA – 1325 KW Moteur: Perkins 4012-46TAG2A Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 85 dBA
	Groupe électrogène diesel 2000 kVA refroidi par eau Perkins · 4016-61TRG2 Groupe diesel refroidi par eau	Puissance principale: 2000KVA – 1600KW Secours: 2250 KVA – 1800 KW Moteur: Perkins 4016-61TRG2 Tension: 400/230V, 380/220V Phase: 3 Phase Fréquence: 50 Hz Refroidissement: Water Cooled Niveau sonore: 85 dBA
	Générateur à essence Bison BS2500H Bison · BS2500H Générateur à essence	Groupe électrogène à essence-aluminium Puissance nominale: 2.0KW Puissance maximale: 2.3KW Modèle de moteur: 170F Tension: 220V/ 50 Hz Type de moteur: monocylindre, 4 temps, refroidi par air Cylindrée: 210cc Phase: monophasé
	Générateur à essence Bison BS3500H Bison · BS3500H Générateur à essence	Groupe électrogène à essence-aluminium Puissance nominale: 2.8KW Puissance maximale: 3KW Modèle de moteur: 170F Tension: 220V/ 50 Hz Type de moteur: monocylindre, 4 temps Cylindrée: 210cc Phase: monophasé
	Générateur à essence Bison BS6500H Bison · BS6500H Générateur à essence	Groupe électrogène à essence-cuivre Puissance nominale: 5.0KW Puissance maximale: 5.5KW Modèle de moteur: 190F Tension: 220V/ 50 Hz Type de moteur: monocylindre, 4 temps Cylindrée: 420cc Phase: monophasé
	Générateur à essence Bison BS8500H Bison · BS8500H Générateur à essence	Groupe électrogène à essence-cuivre Puissance nominale: 7.0KW Puissance maximale: 7.5KW Modèle de moteur: 192F Tension: 220V/ 50 Hz Type de moteur: monocylindre, 4 temps Cylindrée: 458cc Phase: monophasé

Photo	Produit	Caractéristiques
	Générateur inverter Bison BS2500iS Bison · BS2500iS Générateur inverter silencieux	Groupe électrogène inverter Tension: 220V/ 50 Hz - monophasé Puissance nominale: 2.3kW Puissance maximale: 2.5kW THD: <2% Système de démarrage: démarrage à lanceur Capacité du réservoir: 4.5L Bruit@7m: 67dB
	Générateur inverter Bison BS3500iS Bison · BS3500iS Générateur inverter silencieux	Groupe électrogène à essence silencieux Puissance nominale: 3.1kW Puissance maximale: 3.5kW Modèle de moteur: 164F/P-2 Tension: 220V/ 50 Hz Type de moteur: monocylindre, 4 temps Puissance de sortie: 7HP Cylindrée: 145cc
	Générateur inverter Bison BS6250iE Bison · BS6250iE Générateur inverter silencieux	Groupe électrogène inverter Tension: 220V/ 50 Hz - monophasé Puissance nominale: 5.0kW Puissance maximale: 5.5kW THD: <2% Système de démarrage: démarrage électrique avec démarrage à distance Capacité du réservoir: 11L Heures de fonctionnement: 8 heures
	Générateur diesel silencieux Bison BS7500DSE Bison · BS7500DSE Générateur diesel silencieux	Puissance nominale: 5KVA Puissance maximale: 5.5KVA Modèle de moteur: 188FA Tension: 220V, 50Hz Type de moteur: monocylindre, 4 temps Phase: monophasé Système de démarrage: électrique Capacité du réservoir: 12.5L
	Générateur diesel silencieux Bison BS9500DSE Bison · BS9500DSE Générateur diesel silencieux	Puissance nominale: 6.5KVA Puissance maximale: 7.5KVA Modèle de moteur: 195FA Tension: 220V, 50Hz Type de moteur: monocylindre, 4 temps Phase: monophasé Système de démarrage: électrique Capacité du réservoir: 30L
	Générateur diesel silencieux Bison BS11000DSE Bison · BS11000DSE Générateur diesel silencieux	Puissance nominale: 8.0KVA Puissance maximale: 8.5KVA Modèle de moteur: 1100FA Tension: 220V, 50Hz Type de moteur: monocylindre, 4 temps Phase: monophasé Système de démarrage: électrique Capacité du réservoir: 30L
	Générateur diesel silencieux Brux BX6500DSE Brux · BX6500DSE Générateur diesel silencieux	Groupe électrogène diesel silencieux Puissance : 4,6 kW / 5,75 kVA nominale Maximum : 5,0 kW / 6,25 kVA Tension : 220 V, monophasé - 50 Hz Moteur : diesel 186FA Démarrage : électrique, bouton et télécommande Équipement : batterie 30 Ah, afficheur 3-en-1, prise ATS
	Générateur diesel silencieux Brux BX6500DSE3-D Brux · BX6500DSE3-D Générateur diesel silencieux	Groupe électrogène diesel silencieux Puissance : 4,6 kW / 5,75 kVA nominale Maximum : 5,0 kW / 6,25 kVA Tension : 220/380 V, triphasé (puissance équilibrée) - 50 Hz Moteur : diesel 186FA Démarrage : électrique, bouton et télécommande Équipement : batterie 30 Ah, afficheur 3-en-1, prise ATS

Photo	Produit	Caractéristiques
	Générateur diesel silencieux Brux BX8500DSE3-3D Brux · BX8500DSE3-3D Générateur diesel silencieux	Groupe électrogène diesel silencieux Puissance : 6,0 kW / 7,5 kVA nominale Maximum : 6,5 kW / 8,1 kVA Tension : 220/380 V, triphasé (puissance équilibrée) - 50 Hz Moteur : diesel 192FB Démarrage : électrique, bouton et télécommande Équipement : batterie 30 Ah, afficheur 3-en-1, prise ATS
	Générateur diesel silencieux Brux BX11000DSE3-3D Brux · BX11000DSE3-3D Générateur diesel silencieux	Groupe électrogène diesel silencieux — haute puissance Puissance : 7,5 kW / 9,4 kVA nominale Maximum : 8,0 kW / 10 kVA Tension : 220/380 V, triphasé (puissance équilibrée) - 50 Hz Moteur : diesel 688FG Démarrage : électrique, bouton et télécommande Équipement : batterie 36 Ah, afficheur 5-en-1, prise ATS
	Générateur diesel silencieux Brux BX15000DSE3-3D Brux · BX15000DSE3-3D Générateur diesel silencieux	Groupe électrogène diesel silencieux — haute puissance Puissance : 9,5 kW / 11,9 kVA nominale Maximum : 10,0 kW / 12,5 kVA Tension : 220/380 V, triphasé (puissance équilibrée) - 50 Hz Moteur : diesel 1105FD Démarrage : électrique, bouton et télécommande Équipement : batterie 36 Ah, afficheur 5-en-1, prise ATS
	Générateur diesel silencieux Brux BX16000DSE3-3D Brux · BX16000DSE3-3D Générateur diesel silencieux	Groupe électrogène diesel silencieux — haute puissance Puissance : 12,0 kW / 15 kVA nominale Maximum : 13,0 kW / 16 kVA Tension : 220/380 V, triphasé (puissance équilibrée) - 50 Hz Moteur : diesel 2V98FD Démarrage : électrique, bouton et télécommande Équipement : batterie 45 Ah, afficheur 5-en-1, prise ATS
	Groupe diesel à châssis ouvert Brux BX7000DE Brux · BX7000DE Groupe diesel à châssis ouvert	Groupe diesel à châssis ouvert Puissance : 5,0 kW / 6,25 kVA nominale Maximum : 5,5 kW / 6,88 kVA Tension : 220 V, monophasé - 50 Hz Moteur : diesel 188FA Démarrage : électrique Équipement : batterie 30 Ah, afficheur 3-en-1
	Groupe diesel à châssis ouvert Brux BX11000DE Brux · BX11000DE Groupe diesel à châssis ouvert	Groupe diesel à châssis ouvert Puissance : 7,5 kW / 9,4 kVA nominale Maximum : 8,0 kW / 10 kVA Tension : 220 V, monophasé - 50 Hz Moteur : diesel 688FG Démarrage : électrique Équipement : batterie 36 Ah, afficheur numérique 5-en-1