MK Energies & Services

+243 903 005 060 · info@mkenergies.com

www.mkenergies.com

Showroom : N° 26, Avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa

Lubrifiants

14 produits

Catalogue généré le 16/11/2026 12:56 (heure de Kinshasa)

Prix sur demande : contactez-nous sur WhatsApp ou par e-mail pour un devis.

Photo	Produit	Caractéristiques
	**Huile moteur diesel Brux Lubricants SAE 15W-40 API CI-4 en gallon de 20 L** **Brux Lubricants · BRUX 15W40 20L** **Huile moteur diesel**	Grade de viscosité : SAE 15W-40 Catégorie API : API CI-4 Moteurs : Diesel Conditionnement : Gallon de 20 L (réf. BRUX 15W40 20L)
	**Huile moteur diesel GP DeoGen Premium 15W-40 API CI-4** **GP Lubricants · DeoGen Premium 15W-40** **Huile moteur diesel**	Grade de viscosité : SAE 15W-40 Catégorie API : API CI-4 (5 L) · API CI-4/SL (20 L) Type d'huile : Minérale (fiche GP) Moteurs : Diesel Conditionnements : Bidon de 5 L (réf. GP DP 15W40 CI4 5L) · Bidon de 20 L, étiquette API CI-4/SL (réf. GP DG 15W40 CI4 20L)
	**Huile moteur diesel GP DeoGen Standard 15W-40 en fût de 208 L** **GP Lubricants · DeoGen Standard 15W-40** **Huile moteur diesel**	Grade de viscosité : SAE 15W-40 Catégorie API : Confirmée sur devis (CH-4 ou CF-4) Moteurs : Diesel Conditionnement : Fût de 208 L
	**Huile moteur diesel GP DeoGen Standard 20W-50 API CH-4** **GP Lubricants · DeoGen Standard 20W-50** **Huile moteur diesel**	Grade de viscosité : SAE 20W-50 Catégorie API : API CH-4 Type d'huile : Minérale (fiche GP) Moteurs : Diesel Conditionnement : Bidon de 5 L (réf. GP DG 20W50 CH4 5L)
	**Huile moteur diesel Brux Lubricants SAE 15W-40 API CI-4 en fût de 208 L** **Brux Lubricants · BRUX 15W40 CI4 208L** **Huile moteur diesel**	Grade de viscosité : SAE 15W-40 Catégorie API : API CI-4 Moteurs : Diesel Conditionnement : Fût de 208 L (réf. BRUX 15W40 CI4 208L)
	**Huile moteur GP PetroGen Synthetic 5W-40 API SN** **GP Lubricants · PetroGen Synthetic 5W-40** **Huile moteur essence**	Grade de viscosité : SAE 5W-40 Catégorie API : API SN Type d'huile : Synthétique Moteurs : Essence, et diesel léger sans DPF Conditionnement : Bidon de 4 L (réf. GP PG 5W40 4L)
	**Huile moteur GP PetroGen Synthetic 10W-40 API SN** **GP Lubricants · PetroGen Synthetic 10W-40** **Huile moteur essence**	Grade de viscosité : SAE 10W-40 Catégorie API : API SN Type d'huile : Synthétique Moteurs : Essence, et diesel sans DPF Conditionnement : Bidon de 4 L (réf. GP PG SYN 10W40 4L)

Photo	Produit	Caractéristiques
	**Huile moteur essence GP PetroGen Premium 20W-50 API SL/CF** **GP Lubricants · PetroGen Premium 20W-50** **Huile moteur essence**	Grade de viscosité : SAE 20W-50 Catégorie API : API SL/CF Moteurs : Essence Conditionnements : Bidon de 4 L (réf. GP PG 20W50 4L) · Flacon de 1 L (réf. GP PG 20W50 SLCF 1L)
	**Nettoyant moteur avant vidange GP Engine Flush** **GP Lubricants · Engine Flush** **Additif**	Contenance : 443 mL S'utilise : Dans l'huile moteur, avant la vidange Conditionnement : Flacon de 443 mL (réf. GPEOF006)
	**Traitement anti-fumée GP Smoke Stop** **GP Lubricants · Smoke Stop** **Additif**	Contenance : 354 mL S'utilise : Dans l'huile moteur Moteurs : Essence et diesel N° de pièce (emballage) : GP071005 Conditionnement : Flacon de 354 mL (réf. GPSS001)
	**Nettoyant injecteurs essence GP Fuel Injector Cleaner** **GP Lubricants · Fuel Injector Cleaner** **Additif**	Contenance : 354 mL S'utilise : Dans le réservoir d'essence Dosage : Jusqu'à 70 L de carburant (GP) Conditionnement : Flacon de 354 mL (réf. GPFIC004)
	**Nettoyant radiateur GP Radiator Flush** **GP Lubricants · Radiator Flush** **Additif**	Contenance : 300 mL S'utilise : Dans le circuit de refroidissement Conditionnement : Flacon de 300 mL (réf. GPRAF001)
	**Nettoyant freins en aérosol GP Brake Cleaner** **GP Lubricants · Brake Cleaner** **Aérosol technique**	Contenance : 500 mL S'utilise : Freins à disque, à tambour et ABS Conditionnement : Aérosol de 500 mL (réf. GPBCL001)
	**Spray lubrifiant et dégrippant GP** **GP Lubricants · Spray Lubricant** **Aérosol technique**	Contenance : 300 mL S'utilise : Pièces grippées, rouillées ou bruyantes Conditionnement : Aérosol de 300 mL (réf. GPLSP001)