

Pumps

23 produits

Catalogue généré le 04/09/2026 15:32

Photo	Produit	Caractéristiques
	LEO APM110 LEO · APM110 Pompe périphérique	Puissance: 1.1 kW (1.5 HP) Phase: Single phase / Monophasé Hauteur max: 85 m Débit max: 4.2 m³/h (70 L/min) Aspiration max: 8 m Température max: 60 °C Indice de protection: IPX4
	LEO APM150 LEO · APM150 Pompe périphérique	Puissance: 1.5 kW (2.0 HP) Phase: Single phase / Monophasé Hauteur max: 90 m Débit max: 4.8 m³/h (80 L/min) Aspiration max: 8 m Température max: 60 °C Indice de protection: IPX4
	LEO XKM60-1 LEO · XKM60-1 Pompe périphérique	Puissance: 0.37 kW (0.5 HP) Tension / Fréquence: 230 V / 50 Hz Hauteur max: 40 m Débit max: 40 L/min (2.4 m³/h) Aspiration / Refoulement: 1" Phase: Single phase / Monophasé
	LEO XKM70-1 LEO · XKM70-1 Pompe périphérique	Puissance: Sur demande Tension / Fréquence: 230 V / 50 Hz Hauteur max: Sur demande Débit max: Sur demande Aspiration / Refoulement: 1" Phase: Single phase / Monophasé
	LEO XKM80-1 LEO · XKM80-1 Pompe périphérique	Puissance: 0.75 kW (1.0 HP) Tension / Fréquence: 230 V / 50 Hz Hauteur max: 70 m Débit max: 60 L/min Aspiration / Refoulement: 1" Aspiration max: 6 m
	LEO PQ50E-1 LEO · PQ50E-1 Surpresseur automatique	Puissance: 0.37 kW (0.5 HP) Tension / Fréquence: 180-220 V / 50 Hz Hauteur max: 30 m Débit max: 33 L/min Aspiration / Refoulement: 1" Température max: 40 °C

Photo	Produit	Caractéristiques
	LEO ACM37 LEO · ACM37 Pompe centrifuge	Puissance: 0.37 kW (0.5 HP) Phase: Single phase / Monophasé Hauteur max: 23 m Débit max: 5.4 m³/h (90 L/min) Aspiration max: 8 m Température max: 60 °C
	LEO ACM75 LEO · ACM75 Pompe centrifuge	Puissance: 0.75 kW (1.0 HP) Phase: Single / Three phase Hauteur max: 36 m Débit max: 6.0 m³/h (100 L/min) Aspiration max: 8 m Température max: 60 °C
	LEO 2ACM150 LEO · 2ACM150 Pompe centrifuge multicellulaire	Puissance: 1.5 kW (2.0 HP) Tension: 220-230 V Hauteur max: 55 m Débit max: 130 L/min (7.8 m³/h) Aspiration max: 8 m Aspiration / Refoulement: 1½" / 1"
	LEO XCM170-1 LEO · XCM170-1 Pompe centrifuge multicellulaire inox	Puissance: Sur demande Hauteur max: Sur demande Débit max: Sur demande Corps: Stainless steel AISI 304 / Inox 304
	LEO AJM75H LEO · AJM75H Pompe à jet auto-amorçante	Puissance: 0.75 kW (1.0 HP) Hauteur max: 50 m Débit max: 2.8 m³/h (47 L/min) Type: Self-priming / Auto-amorçante Température max: 60 °C
	LEO AJM110H LEO · AJM110H Pompe à jet auto-amorçante	Puissance: 1.1 kW (1.5 HP) Aspiration max: 9 m Hauteur max: Sur demande Débit max: Sur demande Type: Self-priming / Auto-amorçante Température max: 60 °C
	LEO AKS-751PWH LEO · AKS-751PWH Pompe submersible eaux chargées	Puissance: 750 W Hauteur max: 8 m Débit max: 14 m³/h Immersion max: 7 m Granulométrie max: 35 mm Refoulement: 1½" Indice de protection: IPX8 Automatique: Float switch / Flotteur
	LEO LKS-300P LEO · LKS-300P Pompe pour récupérateur d'eau de pluie	Puissance: 300 W Hauteur max: 11 m Débit max: 2.2 m³/h Immersion max: 7 m Granulométrie max: 1 mm Refoulement: 3/4" Indice de protection: IPX8 Automatique: Float switch / Flotteur
	LEO STK50F LEO · STK50F Pompe submersible périphérique	Tension: 220-240 V Puissance: 0.37 kW (0.5 HP) Débit max: 40 L/min (2.4 m³/h) Hauteur max: 35 m Immersion max: 10 m Refoulement: 1"
	LEO QDX1.5-32-0.75LA LEO · QDX1.5-32-0.75LA Pompe submersible de drainage	Puissance: 0.75 kW Hauteur max: 32 m Débit max: 9 m³/h (150 L/min) Type: Submersible / Submersible Automatique: Float switch / Flotteur

Photo	Produit	Caractéristiques
	LEO LSWM100A LEO · LSWM100A Pompe submersible d'assainissement	Puissance: 0.75 kW (1.0 HP) Tension / Fréquence: 180-220 V / 50 Hz Débit max: 19 m³/h Hauteur max: 17 m Granulométrie max: 25 mm Refolement: G2 (2")
	LEO LSWM150A LEO · LSWM150A Pompe submersible d'assainissement	Puissance: 1.1 kW (1.5 HP) Tension / Fréquence: 180-220 V / 50 Hz Débit max: 26 m³/h Hauteur max: 13.5 m Granulométrie max: 30 mm Refolement: G2 (2")
	LEO XKP1104E LEO · XKP1104E Pompe de piscine	Puissance: 1.1 kW (1.5 HP) Tension / Fréquence: 220-240 V / 50 Hz Débit max: 375 L/min (22.5 m³/h) Hauteur max: 15 m Aspiration max: 3.5 m Aspiration / Refoulement: 2" (50 mm) Température max: 35 °C
	LEO XKP1604E LEO · XKP1604E Pompe de piscine	Puissance: 1.6 kW (2.2 HP) Tension / Fréquence: 220-240 V / 50 Hz Débit max: 450 L/min (27 m³/h) Hauteur max: 17 m Aspiration max: 3.5 m Aspiration / Refoulement: 2"x2" (50 mm) Température max: 35 °C
	Pompe à eau à essence Bison BS20 Bison · BS20 Pompe à eau à essence	Pompe à eau à essence 2 pouces Diamètre de sortie: 50mm Hauteur de refolement: 28m Débit: 36 • Modèle de moteur: 170F • Puissance (CV): 7.0HP Système de démarrage: démarrage à lanceur Type: Monocylindre,
	Pompe à eau à essence Bison BS30 Bison · BS30 Pompe à eau à essence	Pompe à eau à essence 3 pouces Diamètre de sortie: 80mm Hauteur de refolement: 30M Hauteur d'aspiration: 7M Débit: 50M3/H Modèle de moteur: 168F-1 Cylindrée: 196CC Système de démarrage: démarrage à lanceur
	Pompe à eau à essence Bison BS40 Bison · BS40 Pompe à eau à essence	Pompe à eau à essence 4 pouces Diamètre de sortie: 100mm Hauteur de refolement: 30M Hauteur d'aspiration: 7M Débit: 60M3/H Modèle de moteur: 170F Cylindrée: 210CC Système de démarrage: démarrage à lanceur