ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

POMPE À BÉTON SUR REMORQUE

Pompe à béton diesel sur remorque 30 m³/h

30 m³/h diesel trailer concrete pump

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-CP30-D



POINTS CLÉS

- Débit jusqu'à 30 m³/h
- Refoulement : 300 m horizontal, 110 m vertical
- Haute / basse pression : 10 / 5 MPa
- Moteur diesel de 45 kW

Pompe à béton stationnaire sur remorque, entraînée par un moteur diesel de 45 kW. Elle débite jusqu'à 30 m³/h et refoule le béton jusqu'à 300 m à l'horizontale et 110 m à la verticale, avec commutation haute / basse pression (10 / 5 MPa) et vanne en S.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Débit Output	30 m³/h (grande vitesse), 20 m³/h (petite vitesse)
Pression de refoulement (commutable) Delivery pressure (switchable)	10 MPa en haute pression, 5 MPa en basse pression
Distance de refoulement maximale Max. delivery distance	300 m à l'horizontale, 110 m à la verticale
Vanne de distribution Distribution valve	Vanne en S
Diamètre du cylindre de refoulement Delivery cylinder diameter	100 mm
Granulat maximal Max. aggregate size	25 mm (tuyau de Ø 76 mm intérieur), 30 mm (tuyau de Ø 89 mm intérieur)
Trémie Hopper	0,4 m³, hauteur 1 260 mm
Réservoir d'huile hydraulique Hydraulic oil tank	200 L
Moteur Engine	Moteur diesel, 45 kW à 1 800 tr/min
Dimensions hors tout (L × l × h) Overall size (L × W × H)	3 600 × 1 350 × 1 700 mm
Poids Weight	2 800 kg

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com