ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

POMPE À BÉTON SUR REMORQUE

Pompe à béton diesel sur remorque 40 m³/h

40 m³/h diesel trailer concrete pump

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-CP40-D



POINTS CLÉS

- Débit jusqu'à 40 m³/h
- Refoulement : 450 m horizontal, 180 m vertical
- Haute / basse pression : 11 / 6 MPa
- Moteur diesel de 66 kW

Pompe à béton stationnaire sur remorque, entraînée par un moteur diesel de 66 kW. Elle débite jusqu'à 40 m³/h et refoule le béton jusqu'à 450 m à l'horizontale et 180 m à la verticale, avec commutation haute / basse pression (11 / 6 MPa) et vanne en S.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Débit Output	40 m³/h (grande vitesse), 25 m³/h (petite vitesse)
Pression de refoulement (commutable) Delivery pressure (switchable)	11 MPa en haute pression, 6 MPa en basse pression
Distance de refoulement maximale Max. delivery distance	450 m à l'horizontale, 180 m à la verticale
Vanne de distribution Distribution valve	Vanne en S
Diamètre du cylindre de refoulement Delivery cylinder diameter	180 mm
Granulat maximal Max. aggregate size	35 mm (tuyau de Ø 108 mm intérieur), 40 mm (tuyau de Ø 133 mm intérieur)
Trémie Hopper	0,4 m³, hauteur 1 260 mm
Réservoir d'huile hydraulique Hydraulic oil tank	300 L
Moteur Engine	Moteur diesel, 66 kW à 1 800 tr/min
Dimensions hors tout (L × l × h) Overall size (L × W × H)	4 200 × 1 660 × 1 700 mm
Poids Weight	3 800 kg

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com