ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

POMPE À BÉTON SUR REMORQUE

Pompe à béton diesel sur remorque 60 m³/h

60 m³/h diesel trailer concrete pump

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-CP60-D



POINTS CLÉS

- Débit jusqu'à 60 m³/h, 13 MPa en haute pression
- Refoulement jusqu'à 600 m à l'horizontale et 180 m à la verticale
- Moteur diesel 132 kW, autonome sur chantier
- Vanne en S et trémie de 0,6 m³

Pompe à béton tractable à moteur diesel de 132 kW, pour pomper le béton sur les chantiers de bâtiment et de génie civil sans raccordement électrique. Elle débite jusqu'à 60 m³/h et refoule jusqu'à 600 m à l'horizontale ou 180 m à la verticale, avec une pression de 13 MPa en mode haute pression. Vanne en S, trémie de 0,6 m³ et commutation haute / basse pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Débit (grande vitesse / petite vitesse) Output (high speed / low speed)	60 / 37 m³/h
Pression de refoulement (haute / basse) Delivery pressure (high / low pressure)	13 / 6 MPa
Distance de refoulement max. horizontale Max. horizontal pumping distance	600 m
Distance de refoulement max. verticale Max. vertical pumping distance	180 m
Granulat max. (tuyau Ø 133 / 150 mm) Max. aggregate (Ø 133 / 150 mm pipe)	40 / 45 mm
Diamètre du cylindre de refoulement Delivery cylinder diameter	180 mm
Type de vanne Valve type	Vanne en S
Commutation haute / basse pression High/low pressure switching	Oui
Capacité de la trémie Hopper capacity	0,6 m³
Hauteur de chargement de la trémie Hopper loading height	1 400 mm
Réservoir d'huile hydraulique Hydraulic oil tank	550 L
Moteur Engine	Moteur diesel 132 kW, 1 800 tr/min
Dimensions (L × l × h) Overall size (L × W × H)	6 200 × 2 100 × 2 450 mm
Poids total Total weight	5 600 kg

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com