ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

VIBREUR À BÉTON THERMIQUE

Vibreur à béton diesel 5 HP, moteur KAMA 170F

5 HP diesel concrete vibrator, KAMA 170F engine

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-CV50-D



POINTS CLÉS

- Moteur diesel KAMA 170F de 5 HP, 3 600 tr/min
- Aiguille standard Ø 50 mm, flexible de 6 m
- Aiguilles de 28 à 70 mm, flexibles de 2 à 8 m au choix
- Accouplement japonais, Dynapac ou chinois

Vibreur à béton à moteur diesel, avec flexible et aiguille vibrante, pour serrer le béton frais dans les coffrages de poteaux, poutres, voiles et dalles sans raccordement électrique. Moteur KAMA 170F de 5 HP tournant à 3 600 tr/min. Aiguille standard de Ø 50 mm sur flexible de 6 m ; aiguilles de 28 à 70 mm et flexibles de 2 à 8 m au choix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Diamètre de l'aiguille vibrante Vibrator head diameter	28, 32, 38, 45, 50, 60 ou 70 mm (standard Ø 50 mm)
Longueur du flexible Flexible shaft length	2–8 m (standard 6 m)
Amplitude de vibration Vibration amplitude	0,85–1,2 mm
Type d'accouplement de l'aiguille Vibrator head coupling	Japonais, Dynapac ou chinois
Moteur Engine	Moteur diesel KAMA 170F, 5 HP
Régime moteur Engine speed	3 600 tr/min

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com