ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

BÉTONNIÈRE À TAMBOUR RÉVERSIBLE

Bétonnière à tambour réversible 750 L diesel, benne hydraulique

750 L diesel reversing drum concrete mixer, hydraulic hopper

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-RD750-DH



POINTS CLÉS

- 750 L en vidange, 1 200 L en chargement
- Rendement de 22–30 m³/h
- Benne de chargement hydraulique
- Moteur diesel Changwu L24M, 25 HP

Bétonnière à tambour réversible de 750 L en vidange (1 200 L en chargement) avec benne de chargement à basculement hydraulique. Équipée d'un moteur diesel Changwu L24M de 25 HP refroidi par eau, elle produit 22–30 m³/h de béton, à raison de 5 sacs de ciment par gâchée, pour les chantiers de génie civil et les gros coulages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Capacité de vidange Discharge capacity	750 L
Capacité de chargement Loading capacity	1 200 L
Rendement Output	22–30 m³/h
Ciment par gâchée Cement per batch	5 sacs
Vitesse de rotation du tambour Drum speed	13 tr/min
Dimensions du tambour Drum size	Ø 1 580 × 2 270 mm
Épaisseur du tambour Drum thickness	8 mm
Granulat maximal Max. aggregate size	80 mm
Chargement Loading	Benne à basculement hydraulique
Cylindrée de la pompe hydraulique Hydraulic pump displacement	25 mL/tr
Moteur Engine	Moteur diesel Changwu L24M refroidi par eau, 25 HP
Pneus Tyres	7.50-16
Dimensions hors tout (L × l × h) Overall size (L × W × H)	3 600 × 2 400 × 3 200 mm
Poids Weight	2 200 kg

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com