ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

BÉTONNIÈRE À TAMBOUR RÉVERSIBLE

Bétonnière à tambour réversible 750 L électrique, skip coulissant

750 L electric reversing drum concrete mixer, sliding hopper

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-SH750-E



POINTS CLÉS

- 750 L en vidange, 1 200 L en chargement
- Rendement de 20–23 m³/h
- Skip de chargement coulissant
- Entraînement électrique : 2 × 7,5 kW au malaxage

Bétonnière électrique à tambour réversible de 750 L en vidange (1 200 L en chargement), alimentée par un skip de chargement coulissant. Deux moteurs de malaxage de 7,5 kW, un moteur de levage de 7,5 kW et une pompe à eau de 1,1 kW lui permettent de produire 20–23 m³/h de béton, pour les gros chantiers de bâtiment et de génie civil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Capacité de vidange Discharge capacity	750 L
Capacité de chargement Loading capacity	1 200 L
Rendement Output	20–23 m³/h
Ciment par gâchée Cement per batch	4 sacs
Vitesse de rotation du tambour Drum speed	13 tr/min
Épaisseur du tambour Drum thickness	8 mm
Granulat maximal Max. aggregate size	80 mm
Chargement Loading	Skip coulissant
Moteurs de malaxage Mixing motors	2 × 7,5 kW
Moteur de levage Hoisting motor	7,5 kW
Pompe à eau Water pump	1,1 kW
Dimensions hors tout (L × l × h) Overall size (L × W × H)	4 900 × 2 000 × 4 600 mm
Poids Weight	3 800 kg

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com