ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

BÉTONNIÈRE À CUVE BASCULANTE

Bétonnière à cuve basculante 350 L diesel, 2 roues

350 L diesel tilting drum concrete mixer, 2 wheels

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-TD350-D2



POINTS CLÉS

- Cuve de 350 L, 280 L de malaxage
- Rendement de 4–5 m³/h
- Moteur diesel refroidi par air, 6 HP
- Châssis 2 roues, pneus 4.00-12

Bétonnière à cuve basculante de 350 L (280 L de malaxage) sur châssis à 2 roues, avec un moteur diesel refroidi par air de 6 HP. Elle produit 4–5 m³/h de béton, à raison d'un sac de ciment de 50 kg par gâchée, pour les dalles, les fondations et les travaux de maçonnerie courants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Capacité de la cuve Drum capacity	350 L
Capacité de malaxage Mixing capacity	280 L
Rendement Output	4–5 m³/h
Ciment par gâchée Cement per batch	1 sac (50 kg)
Vitesse de rotation de la cuve Drum speed	25–30 tr/min
Dimensions de la cuve Drum size	Ø 800 × 900 mm
Épaisseur de la cuve Drum thickness	3 mm
Moteur Engine	Moteur diesel refroidi par air, 6 HP
Pneus Tyres	2 × 4.00-12
Dimensions hors tout (L × l × h) Overall size (L × W × H)	1 960 × 1 100 × 1 700 mm
Poids Weight	260 kg

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com