ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

BÉTONNIÈRE À CUVE BASCULANTE

Bétonnière à cuve basculante 500 L diesel, benne de chargement levée par câble

500 L diesel tilting drum concrete mixer, wire rope hoisting hopper

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-TH500-DW



POINTS CLÉS

- Benne de chargement relevée par câble
- Rendement de 8–10 m³/h
- Diesel de 10 HP ou de 16 HP selon version
- Transmission par chaîne

Bétonnière à cuve basculante de 500 L (400 L de malaxage) dont la benne de chargement est relevée par câble. Elle produit 8–10 m³/h de béton, à raison de 1,5 sac de ciment par gâchée, avec, selon la version, un moteur diesel 186FS refroidi par air (10 HP) ou un diesel refroidi par eau Changwu S1100 ou Changchai ZS1100 (16 HP).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Capacité de la cuve Drum capacity	500 L
Capacité de malaxage Mixing capacity	400 L
Rendement Output	8–10 m³/h
Ciment par gâchée Cement per batch	1,5 sac
Vitesse de rotation de la cuve Drum speed	20–22 tr/min
Dimensions de la cuve Drum size	Ø 950 × 900 mm
Chargement Loading	Benne relevée par câble
Moteur (selon version) Engine (by version)	Diesel 186FS refroidi par air, 10 HP ; diesel Changwu S1100 refroidi par eau, 16 HP ; diesel Changchai ZS1100 refroidi par eau, 16 HP
Transmission Drive	Par chaîne
Pneus Tyres	6.50-16
Poids Weight	1 200 kg

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com