ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

PILONNEUSE

Pilonneuse 10 kN, moteur essence Honda GX160

10 kN tamping rammer, Honda GX160 petrol engine

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-TR80-PH



POINTS CLÉS

- Force de frappe 10 kN
- 450 à 650 coups/min
- Semelle de 330 × 300 mm pour tranchées
- Moteur essence Honda GX160, 5,5 HP

Pilonneuse pour compacter les remblais en tranchée, autour des regards, des poteaux et des fondations, là où une plaque vibrante ne passe pas. Force de frappe de 10 kN, 450 à 650 coups/min et semelle de 330 × 300 mm. Moteur essence Honda GX160 de 5,5 HP, poids net 80 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Force de frappe Impact force	10 kN
Fréquence de frappe Ramming frequency	450–650 coups/min
Hauteur de saut Jump height	40–65 mm
Vitesse d'avance Travel speed	10–13 m/min
Dimensions de la semelle Shoe size	330 × 300 mm
Moteur Engine	Moteur essence Honda GX160, 5,5 HP
Poids net Net weight	80 kg

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com