ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

PILONNEUSE

Pilonneuse 10 kN, moteur essence Robin EH12

10 kN tamping rammer, Robin EH12 petrol engine

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-TR80-PR



POINTS CLÉS

- Force de frappe 10 kN
- 450 à 650 coups/min
- Semelle de 330 × 300 mm pour tranchées
- Moteur essence Robin EH12, 4 HP

Pilonneuse pour compacter les remblais en tranchée, autour des regards, des poteaux et des fondations, là où une plaque vibrante ne passe pas. Force de frappe de 10 kN, 450 à 650 coups/min et semelle de 330 × 300 mm. Moteur essence Robin EH12 de 4 HP, poids net 80 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Force de frappe Impact force	10 kN
Fréquence de frappe Ramming frequency	450–650 coups/min
Hauteur de saut Jump height	40–65 mm
Vitesse d'avance Travel speed	10–13 m/min
Dimensions de la semelle Shoe size	330 × 300 mm
Moteur Engine	Moteur essence Robin EH12, 4 HP
Poids net Net weight	80 kg

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com