ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

ROULEAU VIBRANT TANDEM AUTOPORTÉ

Rouleau vibrant tandem autoporté 1,3 t, diesel

1.3 t ride-on double drum vibratory roller, diesel

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-VR1300-D



POINTS CLÉS

- Masse en service 1 300 kg, cylindres de 800 mm
- Force d'excitation 20 kN à 60 Hz
- Moteur diesel H14 de 13 HP refroidi par eau
- Vitesse jusqu'à 8 km/h, réservoir de 30 L

Rouleau tandem autoporté de 1 300 kg pour le compactage des voiries, parkings, plateformes et couches d'enrobé. Cylindres de 800 mm de large, force d'excitation de 20 kN et vitesse jusqu'à 8 km/h. Moteur diesel H14 de 13 HP refroidi par eau, réservoir de carburant de 30 L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Masse en service Operating mass	1 300 kg
Largeur des cylindres vibrants Vibrating drum width	800 mm
Diamètre des cylindres Drum diameter	Ø 536 mm
Force d'excitation Exciting force	20 kN
Charge linéaire statique Static linear load	55 / 70 N/cm
Fréquence de vibration Vibration frequency	60 Hz
Vitesse de déplacement Travel speed	0–8 km/h
Pente franchissable Gradeability	20 %
Empattement Wheel base	1 250 mm
Moteur Engine	Moteur diesel H14, refroidi par eau, 13 HP
Réservoir de carburant Fuel tank	30 L
Dimensions (L × l × h) Overall size (L × W × H)	1 880 × 870 × 1 580 mm

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com