ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

ROULEAU VIBRANT À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

Rouleau vibrant monocylindre à conducteur accompagnant 300 kg, diesel

300 kg walk-behind single drum vibratory roller, diesel

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-VR300-D



POINTS CLÉS

- Masse en service 300 kg, cylindre de 600 mm
- Force d'excitation 12 kN à 70 Hz
- Moteur diesel CF170 de 4 HP refroidi par air
- Pente franchissable 20 %

Rouleau vibrant monocylindre guidé à la main, pour compacter remblais, tranchées, allées et petites surfaces d'enrobé. Masse en service de 300 kg, cylindre de 600 mm de large et force d'excitation de 12 kN. Moteur diesel CF170 de 4 HP refroidi par air.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Masse en service Operating mass	300 kg
Largeur du cylindre vibrant Vibrating drum width	600 mm
Diamètre du cylindre Drum diameter	Ø 425 mm
Force d'excitation Exciting force	12 kN
Charge linéaire statique Static linear load	53 N/cm
Fréquence de vibration Vibration frequency	70 Hz
Vitesse de déplacement Travel speed	0–4 km/h
Pente franchissable Gradeability	20 %
Moteur Engine	Moteur diesel CF170, refroidi par air, 4 HP
Réservoir de carburant Fuel tank	5 L
Réservoir hydraulique Hydraulic tank	8 L
Dimensions (L × l × h) Overall size (L × W × H)	1 450 × 1 100 × 1 200 mm

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com