ENERGIES & SERVICES

LEOMAX
CONSTRUCTION MACHINERY & TOOLS

ROULEAU VIBRANT À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

Rouleau vibrant tandem à conducteur accompagnant 600 kg, diesel

600 kg walk-behind double drum vibratory roller, diesel

RÉFÉRENCE LEOMAX
LM-VR600-D



POINTS CLÉS

- Deux cylindres de 600 mm, masse en service 600 kg
- Force d'excitation 14 kN à 70 Hz
- Moteur diesel CF178 de 6 HP refroidi par air
- Largeur hors tout de 750 mm

Rouleau vibrant à deux cylindres guidé à la main, pour le compactage des remblais, tranchées, trottoirs et petites surfaces d'enrobé. Masse en service de 600 kg, cylindres de 600 mm de large et force d'excitation de 14 kN. Moteur diesel CF178 de 6 HP refroidi par air.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical specifications

Masse en service Operating mass	600 kg
Largeur des cylindres vibrants Vibrating drum width	600 mm
Diamètre des cylindres Drum diameter	Ø 425 mm
Force d'excitation Exciting force	14 kN
Charge linéaire statique Static linear load	53 / 60 N/cm
Fréquence de vibration Vibration frequency	70 Hz
Vitesse de déplacement Travel speed	0–4 km/h
Pente franchissable Gradeability	20 %
Empattement Wheel base	600 mm
Moteur Engine	Moteur diesel CF178, refroidi par air, 6 HP
Réservoir de carburant Fuel tank	6 L
Dimensions (L × l × h) Overall size (L × W × H)	1 840 × 750 × 1 580 mm

Prix sur demande · Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.

ENERGIES & SERVICES

Machines LEOMAX · Kinshasa, RDC

ADRESSE N° 26, avenue des Huileries, Gombe, Kinshasa (en face de l'INRB)
TÉLÉPHONE +243 903 005 060 · +243 903 005 065
E-MAIL info@mkenergies.com
SITE WEB www.mkenergies.com